




**Leírás**  
A község egyik legértékesebb helyi építészeti emléke az úgynevezett "Korított udvaros" beépítés, amelyet az utcai oldalon falazott pilléres meszelt kerítés fog össze. Az épületek arányos tömege a kisebb épület eredeti egyszerű homlokzattagolása és nyílásai, a nagyobb épület tornáckillakítása, íves bejárati része, a mives kovacsoltvas kapu és finom bádgos munka mind hozzájárul a porta értékéhez.  
Fontos településtörténeti, helyi építészeti értéként védendő.

**Korrektíós javaslat**  
A helyi építészeti hagyományok nagyobb tiszteltével végzendő felújítás esetén a - színiemelés nélküli - egységesen fehér homlokzat meszelés és a nyílászárók zöld, világos barna vagy okker mázolása javasolt. Az épületek rózsaszínes festése, indokolatlan szinkerezések pl.: a bejárati ajtó mellett vagy a kisházon és a nyílászárók teljesen idegen szürke árnyalatú mázolás, kifejezetten zavaró. Az önmagában szép új bejárati ajtó beállítása, egy hagyományos, helyi mives asztalosmunkával készült ajtó elvesztését eredményezte.  
A település érdeke, hogy az új tulajdonosok is megőrizzék a község vonzó arculatát és annak jellegzetes elemeit.



**Leírás**  
A hosszanti elrendezésű, utcára meroleges nyeregteret, ormfalas, keskeny, nagykülsű eszressel készült, az udvari oldalon hagyományos nyílászárókat orzó lakóépület, fontos része az utcaképeknek. Településtörténeti emlék, védendő helyi építészeti érték.

**Korrektíós javaslat**  
Felújítás esetén a jelzett értékek megtartása, helyreállítása mellett az utcai homlokzaton lévő és az épület jellegétől idegen ún. harmas ablak helyett, két az épület méreteihez képest arányos, zsalus vagy tálcás álló ablak beállítása javasolt. Az épület külső simított felületén kizárólag egységes fehér meszelés, míg a nyílászárókon zöld, okker vagy világosbarna mázolás jelenjen meg.




**Leírás**  
A hosszanti elrendezésű keskeny, utcára meroleges nyeregteretovel ellátott ormfalas, nagykülsű eszressel képzett épület-tömeg, a hagyományos nyílászárókat orzó lakóépület a szépen helyreállított tömör falazott kerítéssel, védendő helyi építészeti értéket képvisel.

**Korrektíós javaslat**  
Felújítás esetén a színiemelés nélküli egységesen meszelt fehér homlokzat ajánlott, míg a nyílászárók mázolásánál zöld, világos barna vagy okker szín használható.



**Leírás**  
A helyi védelmet az eredeti épülettömeg megtartásával végzett épület-átalakítás indokolja, amelynek eredménye a mai igények példaadó kielégítése a lakás belső terében, valamint az épülethez kapcsolt tornác használatosságának bemutatása és a kereszt-szárnyú melléképület megtartása. Helyi építészeti értéként védendő, a visszaépített tömör falazott kerítéssel és deszkakapuvallal együtt.


**Korrektíós javaslat**  
Az épület jelen formájában való fenntartása javasolt.



-tornác belső -

**Leírás**  
A hagyományos tömegű, de átalakított épület előtt a telek teljes szélességében fennmaradt díszes tömör téglapilléres kerítés értékes eleme az utcaképeknek. Az épület hosszanti tornác nélküli széles eszressel formált tömege, az udvari homlokzat hagyományos nyílászárókat orzó lakóépület, s ez védendő helyi építészeti érték.

**Korrektíós javaslat**  
Felújítás alkalmával a kerítés színezett mezeit a hagyományos égetett vörös színnel, míg a többi részt fehér meszeléssel szokás kezelni.  
Az utcai homlokzaton lévő az épülettel jellegétől idegen ún. "hármas ablak" helyett két, az épület méreteihez arányos, álló zsalus ablak beállítása és homlokzatok fehér meszelése, míg a nyílászárók zöld, okker vagy világos barna mázolás javasolt.



- téglakerítések - utcakép -



- téglakerítések - kapuoszlop -