

Leírás

A hagyományos tömegformán túl, az egyenes záródású, pilléres tornác és a szépen helyreállított tömör falazott kerítés és léckapu jelent helyi építészeti értéket.

Korrektíós javaslat

Megfontolandó a tornác első részének visszaállítása az utcai tornácbejárával együtt. Az utcai homlokzat két álló ablaka körül egyszerű vakolat keretezés és megnyitás esetén külső ablakszárnyak visszaállítása egységes fehér meszeléssel, okker vagy zöld mázolóssal jelentősen emelné az épület értékét és utcaképi szerepét.

Fo utca 27

25-32_kép

- lakóház -

Helyrajzi szám

218

Védelem foka

H2

- téglakerítés, bejárat -

Leírás

Az épület arányos hosszanti tömegformálása az egyenes záródású egyszerű pillérekkel osztott tornác, a mives kovácsoltvas kapu a pillérekkel tagolt falazott kerítés és az utcai homlokzaton részben megmaradt vakolatdíszek és műemlékileg védett templom környezetben betöltött utcaképi szerep, helyi építészeti értékéért véendő.

Korrektíós javaslat

A hagyományos kerítés színezés - a mezők teljes égetett vörös, míg a zárósr és kapupillérek fedő elemeinek fehér meszelése javasolt.

Fo utca 32

33-40_kép

- lakóház -

Helyrajzi szám

212

Védelem foka

H1

- homlokzati részlet -

- téglakerítés, kovácsoltvas kapu -

- kapukerítés tornác -

Leírás

Az új lakóépület mögött fennmaradt keresztcsárnyas tágallású pilléres tornácú gazdasági épület fontos emléke az egykori virágzó gazdasági formának. Helyi építészeti értékéért véendő.

Korrektíós javaslat

A gazdasági épület fehérre meszelt állapotban tartandó meg.

Fo utca 30

33-40_kép

- melléképület -

Helyrajzi szám

214

Védelem foka

H2

- téglakerítés, bejárat -

Leírás

Az új lakóépület mögött a terep lejtését követően elhelyezett gazdasági épület a korábbi virágzó gazdálkodási forma emlékét őrzi. Gazdálkodástörténeti és helyi építészeti emlékként véendő.

Korrektíós javaslat

Az épület jelen formában történő megtartása szükséges.

Fo utca 45

- melléképület -

Helyrajzi szám

198

Védelem foka

H2

- téglakerítés, bejárat -

Leírás

Az épület hagyományos utcára merőleges nyeregletes oromfalas hosszanti tömege és az egyenes záródású egyszerű tornác, helyi építészeti értékéért véendő.

Korrektíós javaslat

Felújítás esetén javasolt az utcai homlokzaton az épület méretével arányos két álló ablak visszahelyezése az idegen hármás ablak helyett, egyszerű vakolat keretezéssel, valamint a tömör falazott kerítés helyreállítása, és suni lécz, vagy deszka kapu beállítása. Az utcai homlokzat is simított, fehér meszeléssel képzendő még a mázolás világos barna, zöld vagy okker színnel történjen.

Fo utca 34

33-40_kép

- lakóház -

Helyrajzi szám

210

Védelem foka

H2

- téglakerítés, bejárat -

Leírás

Korrektíós javaslat

Helyrajzi szám

Védelem foka